

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP705 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED100
[LED module 10000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
Unitate de alimentare electricĂf cu interfaĂf DALI Ė™i SystemReady
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
G
[Sticla]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
150° - 43° x 67°
InterfaĂf sistem de comandĂf
Intern (fĂfrĂf conexiune externĂf)
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie largĂf 50
ObservĂii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĖ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
23
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BGP705
[LUMA GEN2 LARGE]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂf
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
4 A
Timp de pornire
2,7 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂi luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu turnat

Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60/76P
[Post-top for diameter 60-76 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
855 mm
Lăățime totală
245 mm
Înălțime totală
245 mm
Suprafață proiectată reală
0,378 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
245 x 245 x 855 mm (9.6 x 9.6 x 33.7 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
8700 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
118 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.434, 0.403) SDCM 5
Putere de intrare inițială
74 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 35000 h
3,5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 75000 h
7,5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951410402000
Nume comandă produs
BGP705 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB
EAN/UPC - Produs
8719514104020
Cod de comandă
10402000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867141
Greutate netă SAP (bucată)
17,936 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

