

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SYMMETRA LX 12 KVA SCALABIL LA 16 KVA N+1
DE TIP TOWER, CU FUNCTIONALITATI EXTINSE, 220/230/240 V SAU
380/400/415 V**

Denumire model APC Symmetra LX 12 kVA scalabil la 16 kVA N+1 de tip tower, cu
functionalitati extinse, 220/230/240 V sau 380/400/415 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Manual de utilizare , Placa de gestionare
Web/SNMP

Timp de livrare standard De obicei in stoc

..... si

Capacitate putere de iesire 8400 Wati / 12.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 11.2 KW / 16.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 230V

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz

Alte tensiuni de iesire 220, 240V

Factor de varf pana la 5 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)

Derivatie Bypass intern (automat si manual)

Tensiune nominala de intrare 230V - 400 3 Faz

Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 155 - 276 (1:1) V , 290 - 480 (3:1)
V

Alte tensiuni la intrare 220 V , 240 V , 380 V , 415V

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 7% pentru capacitate maxima

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Module baterie incluse 9

Battery Slots Empty 4

Timp de reincarcare tipic 7.5 ora(ore)

Replacement Battery SYBT5

Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 1516.0 mm

Latime maxima 483.0 mm

Adancime maxima 726.0 mm

Greutate neta 488.64 kg

Greutate de transport 520.46 kg

Inaltime transport 1880.0 mm

Latime de transport 599.0 mm

Adancime transport 997.0 mm

Culoare Negru , Argintiu

Unitati per palet 1.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-4500 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB

Pierdere termica online 3707.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN

55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-symmetra-lx-12-kva-scalabil-la-16-kva-n-1-de-tip-tower-cu-functionalitati-extinse-220-230-240-v-sau-380-400-415-v-102798>