

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER APC SYMMETRA LX 16 KVA SCALABIL LA 16 KVA N+1
DE TIP TOWER, 220/230/240 V SAU 380/400/415 V**

Denumire model APC Symmetra LX 16 kVA scalabil la 16 kVA N+1 de tip tower,
220/230/240 V sau 380/400/415 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Manual de utilizare ,
Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard De obicei in stoc
..... si

Capacitate putere de iesire 11.2 KW / 16.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 11.2 KW / 16.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau
240
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz
Alte tensiuni de iesire 220, 240V
Factor de varf pana la 5 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Derivatie Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V - 400 3 Faz
Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 155 - 276 V , 290 - 480 (3:1) V
Alte tensiuni la intrare 220 V , 240 V , 380 V , 415V
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 7% pentru capacitate maxima
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Module baterie incluse 4
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery SYBT5
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9631
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 937.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 726.0 mm
Greutate neta 307.73 kg
Greutate de transport 337.73 kg
Inaltime transport 1181.0 mm
Latime de transport 599.0 mm
Adancime transport 997.0 mm
Culoare Negru , Argintiu
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-4500 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB
Pierdere termica online 3707.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN
55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-symmetra-lx-16-kva-scalabil-la-16-kva-n-1-de-tip-tower-220-230-240-v-sau-380-400-415-v-102800>