

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CADRU SYMMETRA MW 800 KW, 400 V

Denumire model Cadru Symmetra MW 800 kW, 400 V
Include Serviciu asamblare , Ghid de instalare , Serviciu de pornire , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebat care este timpul de livrare fixat

Capacitate putere de iesire 800.0 KW / 800.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 800.0 KW / 800.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire
400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz - programabil +/- 0,5
/ 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf Nelimitat
Conversie delta on-line
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-
wire (3PH + N) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) ,
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
Derivatie Bypass static extern
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G) , Cablu rigid 4 fire (3 Faz + PEN) ,
Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 460 (400 V) V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 323 -
437 (380V)V , 357 - 477 (415V)V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Port(uri) interfata Incinta contact , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 ,
SYMWSUCBL
Panou de cda Interfata utilizator cu ecran tactil LCD
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 2032.0 mm
Latime maxima 3716.0 mm
Adancime maxima 1067.0 mm
Greutate neta 3547.73 kg
Greutate de transport 3707.73 kg
Inaltime transport 2235.0 mm
Latime de transport 4597.0 mm
Adancime transport 1280.0 mm
Culoare Gri deschis (NCS 2703-G84Y)
Unitati per palet 1.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -50 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 75.000 dB
Pierdere termica online 84500.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , FCC Partea 15
Clasa A , IEC 60950 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cadru-symmetra-mw-800-kw-400-v-102827>