

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER INFRASTRUXURE 20KW, 400V

Denumire model InfraStruXure 20kW, 400V
Include Ghid de instalare , Trolii preinstalate , Serviciu de pornire , Manual de utilizare ,
Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 3 saptamani
////////////////////////////////////
Energie configurata 20000
Putere max. configurabila (wati) 20.0 KW / 20.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat , Bypass extern
optional
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz
Frecventa de iesire (nesincronizata) 50 Hz +/- 0,1% pentru 50 Hz regim nominal
Factor de varf 2.5 : 1
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (9) NEMA L21-20 (Battery Backup)
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 304 - 477 V
Factor putere de intrare la capacitate maxima 0.99
Dimensiune disjunctor alimentare principala 50.0 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Capacitate baterie volt-amper-ora 5376
Timp de reincarcare tipic 2.65 ora(ore)
Cantitate RBC™ 1
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: intarzieri configurabile
Port(uri) interfata Smart-Slot
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9617
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 2070.0 mm
Latime maxima 610.0 mm
Adancime maxima 902.0 mm
Greutate neta 670.45 kg
Greutate de transport 761.36 kg
Inaltime transport 2311.0 mm
Latime de transport 749.0 mm
Adancime transport 1054.0 mm
Inaltime rack 42 U
Numar de rack-uri 1
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 58.000 dB
Pierdere termica online 4748.000 BTU/h
Aprobari reglementare EN 50091-1 , EN/IEC 62040-3
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/infrastruxure-20kw-400v-102829>