

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SYMMETRA PX 48KW ALL-IN-ONE, WITHOUT BATTERIES, 400V

Descriere Scalable power and distribution in a high-density, single-frame design. This high-efficiency 3-phase UPS scales as your data center grows up to 48kW/48kVA. Suitable for small & medium data center applications. To be used with either external third party battery system, or with internal long life modular batteries SYBT9-B4LL. Denumire model Symmetra PX 48kW All-in-One, without Batteries, 400V
Include Placa de gestionare retea , Serviciu de pornire
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 3 saptamani

.....
Conexiune derivatie 5 fire (3 Faze + N + G)
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%
Curent maxim de intrare in derivatie 80 A
Dispozitiv de protectie cu derivatie 80 A
Capacitate putere de iesire 48.0 KW / 48.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 48.0 KW / 48.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de catre utilizator +/- 0,1
Alte tensiuni de iesire 380, 400, 415V
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
Toleranta tensiune de iesire +/-1% statica si +/- 5% la 100% treapta sarcina
Tensiune de iesire THD < 2% pentru 0 la 100% sarcina liniara si < 6% pentru sarcina neliniara maxima
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Protectie necesara curent de iesire 100 A
Derivatie Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 477 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 400 , 415
Curent maxim de intrare 98 A
Capacitate disjunctor alimentare 100 A
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 30.0
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
Tip de protectie necesara la intrare Siguranta gL
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1991.0 mm
Latime maxima 600.0 mm
Adancime maxima 1070.0 mm
Greutate neta 397.0 kg
Greutate de transport 430.0 kg
Inaltime transport 2140.0 mm
Latime de transport 848.0 mm
Adancime transport 1210.0 mm
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -15 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 61.000 dB
Pierdere termica online 7719.000 BTU/h
Clasa de protectie NEMA 1
Aprobari reglementare EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/symmetra-px-48kw-all-in-one-without-batteries-400v-102860>