

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SYMMETRA PX 500KW SCALABLE TO 500KW WITH RIGHT MOUNTED MAINTENANCE BYPASS AND DISTRIBUTION

Descriere O solutie de protectie a alimentarii cu performante inalte, trifazica, modulara, scalabila, cu cea mai buna eficienta din domeniu, capacitate si performante pentru centrele de date medii si mari si mediile de misiune critica.

Denumire model Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution

Include Serviciu asamblare , Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Serviciu de pornire , Manual de utilizare

.....
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%
Capacitate putere de iesire 500.0 KW / 500.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 500.0 KW / 500.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz , 480 3 faze
Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
Toleranta tensiune de iesire +/-1% statica si +/- 5% la 100% treapta sarcina
Tensiune de iesire THD < 2% sarcina liniara si < 3% sarcina neliniara
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Derivatie Bypass de intretinere incorporat , Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz - 480 3 faze
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 460 (400 V) V , 408 - 552 (480) V
Alte tensiuni la intrare 415
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 50.0
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima
Tip de protectie necesara la intrare Intrerupator cu 3 poli
Tip de acumulator VRLA
Module baterie incluse 32
Timp de reincarcare tipic 3.5 ora(ore)
Cantitate RBC™ 6
Eficienta in functionarea bateriei 96.00 %
Functionare la suprasarcina 10 minute la 125% si 60 secunde la 150%
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9635
Panou de cda Interfata utilizator cu ecran tactil LCD
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Inaltime maxima 1991.0 mm
Latime maxima 5200.0 mm
Adancime maxima 1070.0 mm
Greutate neta 8521.0 kg
Greutate de transport 9314.0 kg
Inaltime transport 2150.0 mm
Latime de transport 7100.0 mm
Adancime transport 1270.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -15 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 54.000 dB
Pierdere termica online 61893.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20 , NEMA 1
Aprobari reglementare CSA C22.2 Nr. 107.3-05 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Eurobat de uz general , OSHPD , UL 1778 , UL 60950-1 , Listat UL , Listat cUL
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-with-right-mounted-maintenance-bypass-and-distribution-102863>