

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SYMMETRA PX FRAME 160KW 400V

Descriere UPS trifazat, cu eficienta ridicata, care se scaleaza o data cu dezvoltarea centrului de date pana la 160 kW/160 kVA. Adecvat pentru aplicatii de centru de date mici, medii si mari.

Denumire model Symmetra PX Frame 160kW 400V
Include Ghid de instalare

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
Conexiune derivatie 5 fire (3 Faze + N + G)
Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%
Curent maxim de intrare in derivatie 250 A
Dispozitiv de protectie cu derivatie 250 A
Capacitate putere de iesire 160.0 KW / 160.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 160.0 KW / 160.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 230V , 400 3 Faz
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Curent maxim de intrare 295 A
Capacitate disjunctor alimentare 315 A
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 30000.0
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 1991.0 mm
Latime maxima 600.0 mm
Adancime maxima 1070.0 mm
Inaltime rack 42 U
Greutate neta 325.45 kg
Greutate de transport 358.0 kg
Inaltime transport 2140.0 mm
Latime de transport 848.0 mm
Adancime transport 1210.0 mm
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-999.9 metri
Temperatura de depozitare -15 - 40 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-4500 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Clasa de protectie NEMA 1
Aprobari reglementare EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , VFI-SS-111
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/symmetra-px-frame-160kw-400v-102878>