

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TESYS K CONTACTOR - 3P - AC-3 = 440 V 6 A - 1 NC
AUX. - 24 V C.C BOBINA**

gama de produse TeSys K
gama TeSys
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului LP4K
aplicatie contactor Cda motor
categorii de utilizare AC-3 - AC-4
descriere poli 3P
compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la tehnologie pentru bobine Supresor cu dioda
limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
tip contacte auxiliare tip instantaneus 1 NC
limite de tensiune circuit de cda Operational 0.7...1.30 U_c 50 °C) - Eliminare 0.1...0.7 U_c
50 °C)
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V conformitate cu UL 508 - Circuit
electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1 - Circuit de semnalizare 690 V
conformitate cu IEC 60947-4-1 - Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN
60947-5-1 - Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 508 - Circuit electric 600 V
conformitate cu CSA C22.2 No 15 - Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA
C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
categorii de supratensiune III
suport de montare Printed circuit boards
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94 - Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-101 -
Cerinta 2 conformitate cu NF F 16-102
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric 690 V c.a. 50/60 Hz - Circuit de
semnalizare certificari produs CSA - UL
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C
temperatura de depozitare -50...80 °C
altitudinea de functionare 2000 m fara declasare
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 146,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-k-contactor-3p-ac-3-440-v-6-a-1-nc-aux-24-v-c-c-bobina-103358>