

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TESYS LRD - RELEU SUPRASARCINA TERMICA ELECTRONIC - 3P - 22A-110A

gama TeSys
nume produs TeSys LRD
nume scurt al dispozitivului LR9D
tip produs sau componenta Releu electronic de suprasarcina termica
aplicatie releu Protectie motor
compatibilitate produs LC1D50A - LC1D38 - LC1D25 - LC1D40A - LC1D80 - LC1D65A -
LC1D115 - LC1D95 - LC1D32
clasa de declansare termica Clasa 5...30
gama de reglaj a protectiei termice 22...110 A
maximum power consumption in W 300 mW
suport de montare Placa - Sina
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V pentru circuit electric - 660 V pentru circuit
de semnalizare
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 1000 V - Circuit de semnalizare 690 V
prag de declansare 1.25 In conformitate cu IEC 60947-4-1
tip de control Rosu buton stop si reset manual - Alb 2 microswitches adjustable trip class
- Rosu knob automatic reset - Alb dial full-load current adjustment
interval de timp 1.5...4 min - automatic reset time
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare
calibrul fuzibilului asociat 5 A gG pentru circuit de semnalizare - 5 A BS pentru circuit de
semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
sensibilitate la cadere de faza Phase difference > 40% 3 s conformitate cu IEC 60947-4-1
compatibilitate electromagnetica Surge withstand 2 kV mod comun conformitate cu IEC
61000-4-5 - Rezistenta la descarcari electrostatice 9 kV conformitate cu IEC 61000-4-2 -
Imunitate la interferente radioelectrice radiate 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 -
Imunitate la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
conexiuni - borne Circuit de cda borne cu surub 1 cablu 2,5 mm² - rigiditate cablu: solid
sau flexibil - fara terminale de cablu - Circuit electric borne cu surub 1 cablu 50 mm² -
rigiditate cablu: solid sau flexibil - fara terminale de cablu
cuplu de strangere Circuit de cda 0.8 N.m pornit borne cu surub - Circuit electric 9 N.m
pornit borne cu surub
inaltime 107 mm
latime 65 mm
adancime 79,9 mm
greutate produs 0,6 kg
standarde CSA C22.2 - GB 14048.4 - IEC 60947-4-1 - UL 60947-4-1
certificari produs TUV - CCC - CULus - CSA
grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529 - IP20 fata frontala
conformitate cu VDE 0106
temperatura de utilizare -25...70 °C conformitate cu IEC 60255-8
temperatura de depozitare -55...80 °C
altitudinea de functionare 2000 m fara declasare
rezistenta mecanica Vibratii 10...150 Hz6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6 - Socuri 11
ms15 gn conformitate cu IEC 60068-2-7
rigiditate dielectrica 6 kV 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 153,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-lrd-releu-suprasarcina-termica-electronic-3p-22-110a-103515>