

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER INTRERUP. SARC. VCF - 3 POLI - 690 V 175 A - MANER ROSU LUNG, BLOCABIL CU LACAT

gama TeSys
nume produs TeSys VARIO
nume scurt al dispozitivului VCF
tip produs sau componenta Emergency stop switch disconnecter
nivel de performanta Performante ridicate
descriere poli 3P
tip si compozitie contacte 3 NO
tip retea C.a. - C.c.
tip de control Maner rotativ
stil de montare maner rotativ Direct
culoare maner Rosu
culoare placa frontala maner Galben
adeccare pentru izolatie Da
blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm
marcaj 0 - 1
suport de montare Handle usa - Switch usa
mod de fixare Cu 4 suruburi pentru handle
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 175 A
[Ith] curent termic conventional in incinta 140 A
[Ie] curent nominal de utilizare 83 A AC-23 Ue: 400 V
putere nominala de functionare in W 30 kW la 230...240 V (AC-3) - 37 kW la 400...415 V (AC-3) - 37 kW la 690 V (AC-3) - 45 kW la 500 V (AC-3) - 45 kW la 690 V (AC-23A) - 55 kW la 500 V (AC-23A) - 30 kW la 230...240 V (AC-23A) - 45 kW la 400...415 V (AC-23A)
clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity (I Rms) 1750 A la 400 V AC-21A - 1750 A la 400 V AC-22A - 1750 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 2,8 kA la 400 V la varf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 2100 A la 400 V durata: 1 s
curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA la 400 V - siguranta asociata 200 A aM - 10 kA la 400 V - siguranta asociata 200 A gG
capacitate de rupere 1400 A la 400 V (AC-21A) - 1400 A la 400 V (AC-22A) - 1400 A la 400 V (AC-23A)
compozitie dispozitiv Handle - Switch
durabilitate mecanica 30000 cic
durabilitate electrica 30000 cic AC-21 - 30000 cic DC-1...5
conexiuni - borne Circuit electric borne cu surub cablu 95 mm² - rigiditate cablu: solid - Circuit electric borne cu surub cablu 70 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
cuplu de strangere Circuit electric 22,6 N.m - pornit borne cu surub
handle front plate dimension 90 x 90 mm
inaltime 125 mm
latime 90 mm
greutate produs 1,2 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs GL - UL - CSA - CCC
tratament protector TC
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP65
rezistenta mecanica Vibratii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 - Socuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
temperatura ambienta pentru utilizare -20...50 °C
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 763,40 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerup-sarc-vcf-3-poli-690-v-175-a-maner-rosu-lung-blocabil-cu-lacat-103797>