

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER VARPLUS CAN HDUTY CONDENSATOR - 40/48 KVAR -
440 V - 50/60HZ**

gama de produse VarPlus Can
tip produs sau componenta Capacitor
frecventa retea 50/60 Hz
nume serie HDuty
network harmonic content dielectric losses < 0.2 W/kvar
pierderi < 0.5 W/kVar
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
tensiunea de test $2.15 \times U_n$ c.a. between terminals pentru 10 s - = 660 V - 6 kV c.a.
between terminal and container pentru 10 s
inrush current $250 \times I_n$
maximum switching operation per year 7000
durata de serviciu in ore 130000 H
dielectric matel Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity &
profile, special edge (wave cut)
impregnation matel Non-PCB dry PUR resin - Biodegradable
tip de instalare Instalare in interior
conexiuni - borne ClampTite terminal
mod de montare Upright/horizontal
diametru 116 mm
inaltime 321 mm
greutate produs 4,1 kg
standarde IEC 60831-1 - IEC 60831-2
grad de protectie IP IP00
altitudine de functionare 2000 m
clasa de temperatura D
temperatura de utilizare -25...55 °C
umiditate relativa 95 %
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 094,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/varplus-can-hduty-condensator-40-48-kvar-440-v-50-60hz-104136>