

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA - ZELIO RSB - 1 C/O - 48 V C.A. -  
12 A - CU SOCLU**

gama de produse Zelio Relay  
nume serie Releu de interfata  
tip produs sau componenta Releu conectabil  
nume scurt al dispozitivului RSB  
tip si compozitie contacte 1 C/O  
operare contacte Standard  
tensiune circuit de cda 48 V c.a.  
[Ithe] curent termic conventional 12 A la -40...40 °C  
LED de stare Fara  
forma a pinului Plat  
average coil resistance 1550 Ohm retea: c.a. la 20 °C +/- 15 %  
[Ue] tensiune operationala nominala 38.4...57.6 V c.a. 50 Hz - 40.8...57.6 V c.a. 60 Hz  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu EN/IEC 60947  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5  
matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)  
[Ie] curent nominal de utilizare 12 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC - 6 A (AC-1/DC-1)  
1) NC conformitate cu IEC  
curentul minim comutat 5 mA  
tensiunea maxima de comutatie 300 V c.c. - 400 V c.a.  
minimum switching voltage 5 V  
capacitate de comutatie maxima 3000 VA c.a. - 336 W c.c.  
resistive rated load 12 A la 250 V c.a. - 12 A la 28 V c.c.  
capacitate minima de comutatie 300 mW la 5 mA  
rata de operare rigiditate dielectrica 1000 V c.a. intre contacte - 2500 V c.a. intre poli - 5000 V c.a. intre bobina si contact  
standarde EN/IEC 61810-1 - CSA C22.2 No 15 - UL 508  
certificari produs UL - CSA - GOST  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
rezistenta la vibratii +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529  
rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu EN/IEC 60068-2-27 - 5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu EN/IEC 60068-2-27  
temperatura de utilizare -40...70 °C (c.a.) - -40...85 °C (c.c.)  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-1-c-o-48-v-c-a-12-a-cu-soclu-104654>