

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER NETSHELTER SX INFRASTRUXURE SYSTEM FULLY INTEGRATED AND ASSEMBLED WITH 10KVA SMART UPS RT 230V

Denumire model NetShelter SX InfraStruXure System Fully Integrated and Assembled with 10kVA Smart UPS RT 230V

Include CD cu software , Ghid de instalare , Manual de intretinere , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS , Manual de utilizare , Placa de gestionare Web/SNMP
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

.....

Energie configurata 8000

Tensiune nominala la iesire 230V

Tip PDU Contorizat

Derivatie Bypass intern (automat si manual)

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de catre utilizator +/- 0,1

Factor de varf 3 : 1

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (24) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (4) IEC Jumpers (Battery Backup) , (7) IEC 320 C19 (Battery Backup)

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Capacitate baterie volt-ampere-ora 1770

Timp de reincarcare tipic 2 ora(ore)

Cantitate RBC™ 2

Panou de cda Afisare stare LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare

on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: Indicatoare suprasarcina si Bypass

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619

Inaltime maxima 1992.0 mm

Latime maxima 600.0 mm

Adancime maxima 1071.0 mm

Greutate neta 248.18 kg

Greutate de transport 290.0 kg

Inaltime transport 2119.0 mm

Latime de transport 899.0 mm

Adancime transport 1220.0 mm

Inaltime rack 42 U

Spatiu liber rack 36 U

Numar de rack-uri 1

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB

Pierdere termica online 2216.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , EIA-310-D , EN 50091-1 , EN 55022 Clasa A , EN

60950 , GOST , IEC 61000-3-2 , IRAM , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/netshelter-sx-infrastruxure-system-fully-integrated-and-assembled-with-10kva-smart-ups-rt-230v-104705>