

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER NETSHELTER SX INFRASTRUXURE SYSTEM FULLY
INTEGRATED AND ASSEMBLED WITH 16KVA SYMMETRA LX 230V**

Denumire model NetShelter SX InfraStruXure System Fully Integrated and Assembled
with 16kVA Symmetra LX 230V
Include CD cu software , Ghid de instalare , Manual de utilizare , Placa de gestionare
Web/SNMP

Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

.....
Energie configurata 11200

Tensiune nominala la iesire 230V

Tip PDU Contorizat

Derivatie Bypass intern (automat si manual)

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz

Frecventa de iesire (nesincronizata) 50 Hz +/- 0,1% pentru 50 Hz regim nominal , 60Hz
+/- 0.1% for 60Hz nominal

Factor de varf pana la 5 : 1

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (13) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (28) IEC 320 C13 (Battery
Backup)

Frecventa de intrare 45 - 65 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) , Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 155 - 276, 290 - 480 (3:1) V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Capacitate baterie volt-ampere-ora 3456

Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9619

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 1992.0 mm

Latime maxima 600.0 mm

Adancime maxima 1071.0 mm

Greutate neta 436.36 kg

Greutate de transport 511.36 kg

Inaltime transport 2119.0 mm

Latime de transport 899.0 mm

Adancime transport 1220.0 mm

Inaltime rack 42 U

Spatiu liber rack 23 U

Numar de rack-uri 1

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 62.000 dB

Pierdere termica online 3707.000 BTU/h

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Clasa A , EN
55024 , EN 60950 , GOST , IEC 60950 , IRAM , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/netshelter-sx-infrastruxure-system-fully-integrated-and-assembled-with-16kva-symmetra-lx-230v-104708>