

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROIECTOR SCKRS21WW SP 4,5W 3000K



Descriere

Proiector liniar orientabil pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK S RECESSED E™ i XCLICK S SURFACE, echipat cu LED-uri de putere, temperatura de culoare alb cald, lentile FRESNEL din PMMA E™ i sistem mecanic de fixare.

Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic (lichid), culoare neagra.

Sistem optic

Dispersoare tip lentile FRESNEL din PMMA. Sistem optic UGR Putere 4,5W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED POWER LED OSRAM

Numar de LED-uri 5

Flux luminos al sistemului 204 lm

Flux luminos LED 580 lm

EficienȚa luminoasa 45 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica 20°

Tensiune de ieșire 15V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,18 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-sckrs21ww-sp-4-5w-3000k-105366>