

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP DE ILUMINAT DECORATIV SCKRS11WW GB 6W 3000K

Descriere

Corp de iluminat decorativ cu forma sferica, dimabil (PWM), pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK S RECESSED E™ i XCLICK S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperatura de culoare alb cald E™ i sistem mecanic de fixare.

Corp/structura

Baza de fixare E™ i suportul pentru LED din aluminiu turnat, vopsite in camp electrostatic (lichid), culoare neagra.

Sistem optic

Lentila de difuzie pentru LED din PMMA opal. Dispensor sferic din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Doua contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (PWM).

Sistem mecanic de conectare, cu doua butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK S RECESSED sau XCLICK S SURFACE.

Important

Schimbarea pozitie iei intr-un profil se face prin demontarea E™ i remontarea corpului in noua pozitie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garanie (ani)

5 Putere 6W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED COB LUMINUS

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 421 lm

Flux luminos LED 630 lm

Eficienta luminoasa 70 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica Larga

Tensiune de alimentare 20V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru/sticla transparenta

Greutate 0,44 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-decorativ-sckrs11ww-gb-6w-3000k-105370>