

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP LINIAR MCKRS01NW OP 19,2W 4000K

Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 0,3m, pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK M RECESSED E™ i XCLICK M SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru, dispersor opal E™ i sistem mecanic de fixare.

Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic (lichid), culoare neagra.

Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

Aparataj de alimentare

Doua contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (DALI). Sistem mecanic de conectare, cu doua butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK M RECESSED sau XCLICK M SURFACE. Sistem dimabil DALI.

Important

Schimbarea pozitiei intr-un profil se face prin demontarea E™ i remontarea corpului in noua pozitie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garanie (ani)

5 Putere 19,2W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED SMD 2835 HONGLI

Numar de LED-uri 60

Flux luminos al sistemului 1321 lm

Flux luminos LED 2400 lm

Eficienta luminoasa 69 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 90

Optica Larga

Tensiune de alimentare 38V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,30 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-liniar-mckrs01nw-op-19-2w-4000k-105385>