

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PROIECTOR MCKRS34WW SP 32,4W 3000K

Descriere

Proiector orientabil Ț™i dimabil (DALI) pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK M RECESSED Ț™i XCLICK M SURFACE, echipat cu LED de putere, temperatura de culoare alb cald Ț™i sistem mecanic de fixare. Sistem optic cu unghi de dispersie variabil.

Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic, culoare negru mat

Sistem optic

Dispensor tip lentila FRESNEL din PMMA. Sistem mecanic rotativ de ajustare a unghiului de dispersie intre 15 Ț™i 30°.

Aparataj de alimentare

Doua contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (DALI). Sistem mecanic de conectare, cu doua butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK M RECESSED sau XCLICK M SURFACE. Sistem dimabil DALI.

Important

Schimbarea poziȚiei intr-un profil se face prin demontarea Ț™i remontarea corpului in noua poziȚie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

GaranȚie (ani)

5 Putere 32,4W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED COB LUMINUS

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 1632 lm

Flux luminos LED 3400 lm

EficienȚa luminoasa 50 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica 15°-30°

Tensiune de ieȚire 36V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 1,10 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-mckrs34ww-sp-32-4w-3000k-105402>