

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROFIL STMR06FD



Descriere

Element de structura pentru montaj incastat, cu lungimea de 3m $\bar{E}^{TM}$ i la $\bar{E}^{TM}$ imea utila de 18 mm, echipat cu circuit pentru 48V $\bar{E}^{TM}$ i cablu de alimentare. Poate fi utilizat pentru montajul individual (este prevazut cu doua elemente de capat) sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente. Se monteaza in tavane sau pere $\bar{E}^{TM}$ i din gipscarton, cu profilul fara rama vizibila.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, cu elemente laterale de fixare, anodizat negru. Se livreaza cu un set de doua elemente terminale din plastic de culoare neagra $\bar{E}^{TM}$ i doua bride metalice cromate pentru conexiunea mecanica intre doua profile sau intre un profil $\bar{E}^{TM}$ i oricare dintre conectoarele unghiulare.

Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toata lungimea profilului. Profilul este prevazut cu cablu de alimentare 2x0,75 mm² cu lungimea de 50 cm. Tensiune de alimentare 48V DC.

Alimentatorul se comanda separat. Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente ale familiei XTRIM S RECESSED/SURFACE.

Aplica $\bar{E}^{TM}$ ii

Iluminatul general sau local in birouri, zone de recep $\bar{E}^{TM}$ ie, sali de conferin $\bar{E}^{TM}$ e sau spa $\bar{E}^{TM}$ ii de lucru cu publicul. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Tensiune de intrare 48V DC

Gaura de incastare 3000x35 mm

Temperatura ambientala de lucru -15°C ÷ +35°C

Finisaj Negru

Greutate 2,94 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-stmr06fd-105413>