

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROFIL STMS05INT



Descriere

Element intermediar liniar de structura pentru montaj aparent, cu lungimea de 2.5m
Înălțimea utilă de 18 mm, echipat cu circuit pentru 48V DC. Poate fi utilizat pentru
montajul individual (este prevăzut cu două elemente de capăt) sau pentru realizarea de
structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic (lichid), culoare neagră. Se
livrează cu un set de două elemente terminale din plastic de culoare neagră și o brida
metalică cromată pentru conexiunea mecanică între două profile sau între un profil și
oricare dintre conectoarele unghiulare.

Aparataj de alimentare

Circuit de alimentare situat pe toată lungimea profilului pentru tensiune de 48V DC.
Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente
ale familiei XTRIM S RECESSED/SURFACE.

Important

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot tăia, se utilizează doar la dimensiunile
standard

Conectori de alimentare în montaj

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot tăia, se utilizează doar la dimensiunile
standard

Aplicații

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații
de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue. Garanție
(ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 1,75 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60529:1992 + A2:2013, EN
55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-stms05int-105433>