

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP LINIAR STMRS04WW OP 40W 3000K

Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 1,19m, pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED E™i XTRIM S SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb cald, dispersor opal E™i sistem magnetic de fixare.

Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

Aparataj de alimentare

Doua contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea pozitiei intr-un profil se face prin demontarea E™i remontarea corpului in noua pozitie. Este interzisa glisarea corpului in lungul profilului fara demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garanie (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED SMD 2835 HONGLI

Numar de LED-uri 144

Flux luminos al sistemului 1824 lm

Flux luminos LED 2880 lm

Eficienta luminoasa 46 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica Larga

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,47 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-liniar-stmrs04ww-op-40w-3000k-105442>