

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PROIECTOR STMRS21WW SP 5,3W 3000K

Descriere

Proiector liniar orientabil cu lungimea de 0,15m, pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED E™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED-uri de putere, temperatura de culoare alb cald, lentile FRESNEL din PMMA E™ i sistem magnetic de fixare.

Corp/structura

Structura din profil de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Dispersoare tip lentile FRESNEL din PMMA. Sistem optic UGR Putere 5,3W

Tensiune de intrare 48V DC

Tip LED POWER LED OSRAM

Numar de LED-uri 5

Flux luminos al sistemului 424 lm

Flux luminos LED 580 lm

EficienȚa luminoasa 80 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 90

Optica 20°

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 0,50 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-stmrs21ww-sp-5-3w-3000k-105447>