

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX PROFIL MTMR01INT**



#### **Descriere**

Element intermediar liniar de structura pentru montaj incastrat, cu lungimea de 0,5m  
E<sup>TM</sup> i la E<sup>TM</sup> imea utila de 35 mm, echipat cu circuit pentru 48V. Poate fi utilizat pentru  
realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor  
afere<sup>TM</sup> i a cel pu<sup>TM</sup> E<sup>TM</sup> in un profil cu cablu de alimentare. Se monteaza in tavane sau  
pere<sup>TM</sup> i din gipscarton, cu profilul fara rama vizibila.

#### **Corp/structura**

Profil din aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic (lichid), culoare neagra. Se  
livreaza cu un set de doua elemente terminale din aluminiu vopsit negru E<sup>TM</sup> i doua bride  
metalice cromate pentru conexiunea mecanica intre doua profile sau intre un profil E<sup>TM</sup> i  
oricare dintre conectoarele unghiulare.

#### **Aparataj de alimentare**

Circuit de alimentare situat pe toata lungimea profilului pentru tensiunea de 48V DC.  
Sistem magnetic de conectare pentru fiecare dintre corpurile de iluminat componente  
ale familiei XTRIM M RECESSED.

#### **Important**

Profilele componente ale acestui sistem nu se pot taia, se utilizeaza doar la dimensiunile  
standard

#### **Aplica<sup>TM</sup> ii**

Iluminatul general sau local in birouri, zone de recep<sup>TM</sup> ie, sali de conferin<sup>TM</sup> e sau spa<sup>TM</sup> ii  
de lucru cu publicul. Montaj individual sau in structuri luminoase continue. Garan<sup>TM</sup> ie  
(ani)

5 Tensiune de intrare 48V DC

Gaura de incastrare 500x65 mm

Temperatura ambientala de lucru -15 ÷ +35 °C

Finisaj Negru

Greutate 1,21 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 60529:1992 + A2:2013, EN

55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-mtmr01int-105458>