

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP APARENT/SUSPENDAT RA01NW 45W 4000K

Descriere

Corp de iluminat pentru montaj aparent/suspendat, echipat cu module liniare cu LED-uri, temperatura de culoare alb neutru. Poate fi utilizat pentru realizarea de structuri luminoase continue sau discontinue, cu ajutorul accesoriilor corespunzatoare. Livrat cu un sistem de suspendare RA01234SK. Toate celelalte accesorii se comanda separat.

Corp/structura

Partea superioara (È™ina) È™i carcasa corpului de iluminat din profile extrudate È™i anodizate din aluminiu. La comanda È™ina È™i carcasa corpului de iluminat pot fi vopsite in camp electrostatic, culoare alba. Elementul terminal de conexiune mecanica intre È™ine, profilat din tabla galvanizata de otel. Corpul de iluminat se fixeaza pe È™ina prin clipsare pe toata lungimea acestuia.

Sistem optic

Dispensator din policarbonat opal cu randament inalt de transmisie a fluxului luminos.

Aparataj de alimentare

Sina precablata 4x2,5 mm² cu cate un conector 4P+N la fiecare capat (mama la un capat È™i tata la celalalt). Unul dintre conductoare (L2) este destinat realizarii continuitaÈ™ii circuitului de emergenÈ™a. È™ina este dotata cu un conector tata intermediar pentru realizarea conexiunii electrice cu cel mama al corpului. Alimentator in curent constant montat la partea superioara a corpului de iluminat. La cerere corpurile de iluminat pot fi echipate cu alimentatoare dimabile (DALI) È™i senzori de prezenÈ™a.

AplicaÈ™ii

Iluminatul general al spaÈ™iilor de producÈ™ie mari, depozitelor, superermarket-urilor. Montaj pe tavan sau suspendat, corpuri individuale sau in structuri luminoase continue sau discontinue, cu distanÈ™e variabile intre doua corpuri de iluminat.

GaranÈ™ie (ani)

5 Putere 45W

Tensiune de intrare 220-240V AC

FrecvenÈ™a de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2835 BRIDGELUX

Numar de LED-uri 216

Flux luminos al sistemului 4519 lm

Flux luminos LED 5360 lm

EficienÈ™a luminoasa 100 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieÈ™ire 105-125V DC

Temperatura ambientală de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Aluminiu anodizat

Greutate 1,80 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-aparent-suspendat-ra01nw-45w-4000k-105537>