

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PANOU CU LED-URI CSQ3060CW MWH 30W 6000K



Descriere

Aplica/plafoniera echipata cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb rece.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Brida de fixare din tabla de oțel zincat.

Sistem optic

Dispersor din polistiren cu reșea de difuzie serigrafiata și reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (500 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou și alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Aplicații

Iluminatul general in birouri, zone de recepție, sali de conferințe, și coli, spitale, spații comerciale, sau unde accesul pentru asigurarea mentenantei este dificil sau costisitor. Garanție (ani)

5 Putere 30W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvența de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 208

Flux luminos al sistemului 2284 lm

Flux luminos LED 3600 lm

Eficiența luminoasa 76 lm/W

Temperatura de culoare LED 6000K

CRI 80

Optica 110°

Tensiune de ieșire 23-28V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 3,68 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-csq3060cw-mwh-30w-6000k-105579>