

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI CSQ6060NW MWH 40W 4000K

Descriere

Aplica/plafoniera echipata cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Brida de fixare din tabla de oțel zincat.

Sistem optic

Dispensator din polistiren cu rețea de difuzie serigrafiata în reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (1000 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou și alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Aplicații

Iluminatul general in birouri, zone de recepție, sali de conferințe,coli, spitale, spații comerciale, sau unde accesul pentru asigurarea mentenantei este dificil sau costisitor. Garanție (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvența de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 372

Flux luminos al sistemului 3683 lm

Flux luminos LED 5100 lm

Eficiența luminoasa 92 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 82

Optica 110°

Tensiune de ieșire 28-36V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 5,85 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-csq6060nw-mwh-40w-4000k-105584>