

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI PTS6060CW MWH 36W 6000K

Descriere

Corp de iluminat pentru montaj aparent, cu forma plata, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb rece, prevazute cu lentile cu unghi de dispersie foarte larg.

Corp/structura

Rama corpului din profil de aluminiu, iar carcasa din tabla de oțel, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat. Brida de fixare din tabla de oțel vopsita in camp electrostatic, culoare alba.

Sistem optic

Dispersor din polistiren opal. Lentile din policarbonat montate pe fiecare LED pentru dispersie larga și uniformizarea fluxului luminos.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul.

Aplicații

Iluminatul general in birouri, școli, spitale și spații comerciale.

Garanție (ani)

3 Putere 36W

Tensiune de intrare 170-260V AC

Tip LED SMD 3030 SMD

Numar de LED-uri 48

Flux luminos al sistemului 3127 lm

Flux luminos LED 4310 lm

Eficiența luminoasă 87 lm/W

Temperatura de culoare LED 6000K

CRI 80

Optica 120°

Tensiune de ieșire 30-42V DC

Temperatura ambientală de lucru -10 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 2,23 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-pts6060cw-mwh-36w-6000k-105597>