

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PANOU CU LED-URI FMR180CW MWH 11W 6000K



Descriere

Aplica/plafoniera cu forma rotunda, echipata cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb rece.

Corp/structura

Corp din aluminu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Brida de fixare din tabla de oel zincat.

Sistem optic

Dispersor din polistiren cu reea de difuzie serigrafiata i reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (500 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou i alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Aplicaii

Iluminatul general de interior.

Garanie (ani)

5 Putere 11W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvena de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 78

Flux luminos al sistemului 827 lm

Flux luminos LED 1190 lm

Eficiena luminoasa 75 lm/W

Temperatura de culoare LED 6000K

CRI 80

Optica 110°

Tensiune de ieire 18-22V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,67 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-fmr180cw-mwh-11w-6000k-105629>