

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX CORP LINIAR BR03WW 46W 2800-3500K



Descriere

Corp de iluminat tip bagheta liniara de interior, montaj aparent sau suspendat, echipat cu un modul cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb cald.

Corp/structura

Profil din aluminiu extrudat E^{TM} i anodizat cu suprafatã mare de racire. Patru cleme de fixare din oel livrate impreuna cu corpul. La cerere se poate comanda un sistem de fixare compus din doua piese din oel care sa permita orientarea corpului de iluminat

Sistem optic

Dispersor din policarbonat opal.

Aparataj de alimentare

Tensiune de alimentare 24V CC. Doua cabluri de alimentare 2x0,5mm² de 10cm ataate de corp E^{TM} i alte doua suplimentare de 30cm, cu mufe de conectare "plug-in". Alimentatorul se comanda separat.

Aplicații

Iluminatul rafturilor E^{TM} i al vitrinelor in supermarket-uri sau orice alte tipuri de magazine. Iluminatul in zona dresing-urilor sau in zona mobilierului de bucatarie.

Garanție (ani)

3 Putere 46W

Tensiune de intrare 24V DC

Tip LED SMD 2835 HONGLI

Numar de LED-uri 224

Flux luminos al sistemului 2588 lm

Flux luminos LED 4704 lm

Eficiența luminoasa 56 lm/W

Temperatura de culoare LED 2800-3500K

CRI 80

Optica 120°

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +40 °C

Finisaj Aluminiu anodizat

Greutate 0,56 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-liniar-br03ww-46w-2800-3500k-105760>