

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI WDR30120NW MWH 40W 4000K

Descriere

Panou luminos echipat cu LED-uri SMD, cu temperatura de culoare alb neutru, pentru montaj incastat in plafon fals din gipscarton.

Corp/structura

Rama din aluminiu, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat, cu rol de susținere, mascare a marginilor gaurii de incastare și radiator termic. Set de 6 bride elastice de fixare, montate la partea superioara a acestuia.

Sistem optic

Dispersor din polistiren cu rețea de difuzie serigrafiata și reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (950 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou și alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

Aplicații

Iluminatul general in birouri, zone de recepție, sali de conferințe, coli, spitale, spații comerciale, sau unde accesul pentru asigurarea mentenantei este dificil sau costisitor. Garanție (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvență de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 372

Flux luminos al sistemului 3212 lm

Flux luminos LED 5100 lm

Eficiență luminoasa 80 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 82

Optica 110°

Tensiune de ieșire 28-36V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 4,50 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-wdr30120nw-mwh-40w-4000k-105794>