

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT LE02NW MWH 1X31,5W 4000K

Descriere

Corp de iluminat incastat, orientabil, pentru montaj in interior, echipat cu un LED COB cu temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Rama si corpul (cu rol $\text{\textcircled{E}}$ ™i de radiator) din aluminiu turnat, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat. Sistemul de reglaj al pozitieiei corpului (rotire cu 350° in jurul axei verticale $\text{\textcircled{E}}$ ™i inclinare fa $\text{\textcircled{E}}$ ta de orizontala cu 50°), din tabla de o $\text{\textcircled{E}}$ el zincat.

Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat $\text{\textcircled{E}}$ ™i fa $\text{\textcircled{E}}$ etat cu unghi de dispersie de 40°. Op $\text{\textcircled{E}}$ ional poate fi echipat $\text{\textcircled{E}}$ ™i cu reflector de 20°. Dispersor din sticla clara.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant OSRAM (se comanda separat).

Aplica $\text{\textcircled{E}}$ ii

Iluminatul general in hoteluri, restaurante, sali de cinema, muzee $\text{\textcircled{E}}$ ™i alte spa $\text{\textcircled{E}}$ ii de expunere, spa $\text{\textcircled{E}}$ ii comerciale $\text{\textcircled{E}}$ ™i zone reziden $\text{\textcircled{E}}$ iale. La cerere corpurile de iluminat din aceasta familie pot fi echipate cu LED-uri COB OSRAM cu aplica $\text{\textcircled{E}}$ ii speciale (CRI>90, FOOD, ART, FASHION $\text{\textcircled{E}}$ ™i TUNABLE WHITE) din seriile SLE G5 EXCITE $\text{\textcircled{E}}$ ™i SLE G5 PREMIUM.

Garan $\text{\textcircled{E}}$ ie (ani)

5 Putere 1x31,5W

Curent ie $\text{\textcircled{E}}$ ™ire alimentator 900 mA

Tip LED PL CORE G7 OSRAM

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 3383 lm

Flux luminos LED 4716 lm

Eficien $\text{\textcircled{E}}$ a luminoasa 107 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 40°

Gaura de incastare $\text{\textcircled{O}}$ 185 mm

Tensiune de ie $\text{\textcircled{E}}$ ™ire 21-42V DC

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,21 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-incastrat-le02nw-mwh-1x31-5w-4000k-105894>