

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT ML01NW MWH 1X34W 4000K

Descriere

Corp de iluminat incastat pentru montaj in interior, cu un proiector retractibil, echipat cu LED COB, temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Rama È™i corpul proiectorului din aluminiu turnat, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat. Inelul de ghidare a proiectorului din policarbonat alb. Carcasa proiectorului cu glisiera laterale din tabla de oÈ™el, vopsita in camp electrostatic, culoare Sistem optic

Proiectoarele sunt prevazute cu sisteme optice compuse din lentila de policarbonat È™i reflector din policarbonat oglindat È™i faÈ™etat, cu dispersie unghiulara de 40°.

OpÈ™ional pot fi echipate cu sisteme optice cu dispersii de 24° sau 60°.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 220-240V, 50Hz. Alimentator in curent constant (800 mA) livrat impreuna cu corpul de iluminat.

AplicaÈ™ii

Iluminatul general sau de accent in spaÈ™ii comerciale, muzee È™i alte spaÈ™ii de expunere.

GaranÈ™ie (ani)

5 Putere 1x34W

Tensiune de intrare 220-240V AC

FrecvenÈ™a de intrare 50Hz

Tip LED COB CREE

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 2603 lm

Flux luminos LED 4680 lm

EficienÈ™a luminoasa 77 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 40°

Gaura de incastare 160x160 mm

Tensiune de ieÈ™ire 29-44V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,80 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-incastrat-ml01nw-mwh-1x34w-4000k-105898>