

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT ML03CW MWH 3X34W 5000K

Descriere

Corp de iluminat incastat pentru montaj in interior, cu trei proiectoare retractabile, echipate cu LED-uri COB, temperatura de culoare alb rece.

Corp/structura

Rama È™i corpurile proiectoarelor din aluminiu turnat, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat. Inelele de ghidare a proiectoarelor din policarbonat alb. Carcasele proiectoarelor cu glisiera laterale din tabla de oÈ™el, vopsite in camp electrostatic, Sistem optic

Proiectoarele sunt prevazute cu sisteme optice compuse din lentila de policarbonat È™i reflector din policarbonat oglindat È™i faÈ™etat, cu dispersie unghiulara de 40°.

OpÈ™ional pot fi echipate cu sisteme optice cu dispersii de 24° sau 60°.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 220-240V, 50Hz. Alimentatoare in curent constant (800 mA) livrate impreuna cu corpul de iluminat.

AplicaÈ™ii

Iluminatul general sau de accent in spaÈ™ii comerciale, muzee È™i alte spaÈ™ii de expunere.

GaranÈ™ie (ani)

5 Putere 3x34W

Tensiune de intrare 220-240V AC

FrecvenÈ™a de intrare 50Hz

Tip LED COB CREE

Numar de LED-uri 3

Flux luminos al sistemului 3 x 2664 lm

Flux luminos LED 3 x 4760 lm

EficienÈ™a luminoasa 78 lm/W

Temperatura de culoare LED 5000K

CRI 80

Optica 40°

Gaura de incastrare 460x160 mm

Tensiune de ieÈ™ire 29-44V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +40 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 5,80 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-incastrat-ml03cw-mwh-3x34w-5000k-105905>