

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



#### **ARELUX CORP INCASTRAT UT04WW 1X36,8W 3000K**

##### Descriere

Corp de iluminat incastat protejat la praf  $E^{TM}$  i umiditate (IP54), echipat cu LED COB cu temperatura de culoare alb cald.

##### Corp/structura

Structura din tabla de o $E$ el, vopsita in cimp electrostatic, culoare neagra. Corp din aluminiu turnat  $E^{TM}$  i eloxat. Radiator din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra. Rama din tabla de o $E$ el, vopsita in camp electrostatic, culoare alb

##### Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat. Dispersor fa $E$ etat din policarbonat opal, al doilea dispersor de protec $E$ ie din policarbonat clar.

##### Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant 1050 mA (se comanda separat).

##### Aplica $E$ ii

Iluminatul general in spa $E$ ii cu umiditate ridicata din interior.

##### Garan $E$ ie (ani)

5 Putere 1x36,8W

Curent ie $E^{TM}$  ire alimentator 1050 mA

Tip LED COB CREE

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 3195 lm

Flux luminos LED 4230 lm

Eficien $E$ a luminoasa 87 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 65°

Gaura de incastare O200 mm

Tensiune de ie $E^{TM}$  ire 36-38V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,84 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastat-ut04ww-1x36-8w-3000k-105935>