

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX CORP INCASTRAT UT05CW 1X52W 5000K

Descriere

Corp de iluminat incastat protejat la praf E^{TM} i umiditate (IP54), echipat cu LED COB cu temperatura de culoare alb rece.

Corp/structura

Structura din tabla de o E el, vopsita in cimp electrostatic, culoare neagra. Corp din aluminiu turnat E^{TM} i eloxat. Radiator din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra. Rama din tabla de o E el, vopsita in camp electrostatic, culoare alb

Sistem optic

Reflector din aluminiu oglindat. Dispersor fa E etat din policarbonat opal, al doilea dispersor de protec E ie din policarbonat clar.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant 1400 mA (se comanda separat).

Aplica E ii

Iluminatul general in spa E ii cu umiditate ridicata din interior.

Garan E ie (ani)

5 Putere 1x52W

Curent ie E^{TM} ire alimentator 1400 mA

Tip LED COB CREE

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 4886 lm

Flux luminos LED 6790 lm

Eficien E a luminoasa 94 lm/W

Temperatura de culoare LED 5000K

CRI 80

Optica 65°

Gaura de incastare O200 mm

Tensiune de ie E^{TM} ire 36-38V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,20 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-incastat-ut05cw-1x52w-5000k-105940>