

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI FCR02NW MWH 12W 4000K

Descriere

Corp incastat cu forma rotunda, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat alb, la acelasi nivel cu rama de incastare.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou si alimentator.

Important

Indiferent de locul si tipul de montaj, spatiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia si libera circulatie a aerului.

Aplicatii

Iluminatul general de interior.

Garanatie (ani)

3 Putere 12W

Tensiune de intrare 100-240V AC

Frecventa de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2835 EPISTAR

Numar de LED-uri 60

Flux luminos al sistemului 997 lm

Flux luminos LED 1520 lm

Eficienta luminoasa 83 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Gaura de incastare Ø138 mm

Tensiune de alimentare 20-40V DC

Temperatura ambientala de lucru -30 ÷ +60 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,23 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-fcr02nw-mwh-12w-4000k-105974>