

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI FCQ03WW MWH 18W 3000K

Descriere

Corp incastat cu forma patrata, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb cald.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat alb, la acelasi nivel cu rama de incastare.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou si alimentator.

Important

Indiferent de locul si tipul de montaj, spatiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia si libera circulatie a aerului.

Aplicatii

Iluminatul general de interior.

Garanatie (ani)

3 Putere 18W

Tensiune de intrare 100-240V AC

Frecventa de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2835 EPISTAR

Numar de LED-uri 90

Flux luminos al sistemului 1354 lm

Flux luminos LED 2040 lm

Eficienta luminoasa 75 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 80

Optica 120°

Gaura de incastare 160x160 mm

Tensiune de iesire 40-60V DC

Temperatura ambientala de lucru -30 ÷ +60 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,43 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-fcq03ww-mwh-18w-3000k-105988>