

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ARELUX PANOU CU LED-URI FCO04NW MWH 24W 4000K

Descriere

Corp incastat cu forma patrata, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb neutru.

Corp/structura

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat alb, la acelasi nivel cu rama de incastare.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou si alimentator.

Important

Indiferent de locul in care se monteaza, spatiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia si libera circulatie a aerului.

Aplicatii

Iluminatul general de interior.

Garanatie (ani)

3 Putere 24W

Tensiune de intrare 100-240V AC

Frecventa de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2835 EPISTAR

Numar de LED-uri 120

Flux luminos al sistemului 1949 lm

Flux luminos LED 3040 lm

Eficienta luminoasa 81 lm/W

Temperatura de culoare LED 4000K

CRI 80

Optica 120°

Gaura de incastare 212x212 mm

Tensiune de alimentare 60-80V DC

Temperatura ambientala de lucru -30 ÷ +60 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,66 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-fcq04nw-mwh-24w-4000k-105992>