

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PANOU CU LED-URI FTR420WW MWH 40W 3000K



Descriere

Corp incastat cu forma rotunda, echipat cu LED-uri SMD, temperatura de culoare alb cald.

Corp/structura

Corp din aluminu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor din polistiren cu rețea de difuzie serigrafiata și reflector din polietilena.

Aparataj de alimentare

Tensiunea de alimentare 100-240V. Alimentator in curent constant (950 mA) livrat impreuna cu panoul. Conector tip "plug-in" intre panou și alimentator. Conector 2P, max. 2,5mm² la intrarea in alimentator.

Important

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecarui panou cu LED-uri trebuie sa asigure racirea acestuia și libera circulație a aerului.

Aplicații

Iluminatul general de interior.

Garanție (ani)

5 Putere 40W

Tensiune de intrare 220-240V AC

Frecvența de intrare 50/60Hz

Tip LED SMD 2016 EPISTAR

Numar de LED-uri 372

Flux luminos al sistemului 2495 lm

Flux luminos LED 4690 lm

Eficiența luminoasa 62 lm/W

Temperatura de culoare LED 3000K

CRI 83

Optica 110°

Gaura de incastare Ø408 mm

Tensiune de ieșire 28-36V DC

Temperatura ambientala de lucru -20 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 1,70 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-cu-led-uri-ftr420ww-mwh-40w-3000k-106003>