

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PROIECTOR FS03CW MWH 1X20W 6500K



Descriere

Proiector orientabil de interior, cu adaptor pentru E[™]ina cu trei circuite, echipat cu LED COB, temperatura de culoare alb rece.

Corp/structura

Structura din aluminiu turnat, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Corpul de iluminat este prevazut cu un sistem optic cu lentila FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiulara de 36°. OpE[™]ional poate fi echipat cu sisteme optice cu dispersii de 15° (FS03REF15) sau 25° (FS03REF25). Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comanda separat.

Aparataj de alimentare

Alimentator OSRAM in curent constant inclus. Este prevazut cu adaptor pentru sina cu trei circuite, 250V, 16A.

AplicaE[™]ii

Datorita posibilitaE[™]ilor de orientare E[™]i distribuE[™]iei precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de arta in expoziE[™]ii sau galerii de arta, iluminatul in spaE[™]ii de expunere, magazine E[™]i alte spaE[™]ii comerciale.

GaranE[™]ie (ani)

5 Putere 1x20W

Tensiune de intrare 220-240V AC

FrecvenE[™]a de intrare 50/60Hz

Tip LED COB CREE

Numar de LED-uri 1

Flux luminos al sistemului 1793 lm

Flux luminos LED 2280 lm

EficienE[™]a luminoasa 90 lm/W

Temperatura de culoare LED 6500K

CRI 80

Optica 36°

Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C

Finisaj Alb mat

Greutate 0,96 kg

Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-fs03cw-mwh-1x20w-6500k-106383>