

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ARELUX PROIECTOR FS04CW MWH 1X28W 6500K</u> Descriere Proiector orientabil de interior, cu adaptor pentru E[™]ina cu trei circuite, echipat cu LED COB, temperatura de culoare alb rece. Corp/structura Structura din aluminiu turnat, vopsita in camp electrostatic, culoare alb mat. Sistem optic Corpul de iluminat este prevazut cu un sistem optic cu lentila FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiulara de 36°. OpE[™]ional poate fi echipat cu sisteme optice cu dispersii de 15° (FS03REF15) sau 25° (FS03REF25). Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comanda separat. Aparataj de alimentare Alimentator OSRAM in curent constant inclus. Este prevazut cu adaptor pentru sina cu trei circuite, 250V, 16A. AplicaE[™]ii Datorita posibilitaE[™]ilor de orientare E[™]i distribuE[™]iei precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de arta in expoziE[™]ii sau galerii de arta, iluminatul in spaE[™]ii de expunere, magazine E[™]i alte spaE[™]ii comerciale. GaranE[™]ie (ani) 5 Putere 1x28W Tensiune de intrare 220-240V AC FrecvenE[™]a de intrare 50/60Hz Tip LED COB CREE Numar de LED-uri 1 Flux luminos al sistemului 2729 lm Flux luminos LED 3690 lm EficienE[™]a luminoasa 97 lm/W Temperatura de culoare LED 6500K CRI 80 Optica 36° Temperatura ambientala de lucru -10 ÷ +50 °C Finisaj Alb mat Greutate 1,21 kg Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-fs04cw-mwh-1x28w-6500k-106389
--	---