

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAẼII SELV), 110 V, STANDARD, C.C., AGCDO, IMPLANTABIL
(PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiẼionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}$ ™ i managementul reẼelei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}$ ™ i infraroẼ™ u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranẼĂf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\dot{E}$ ™ i in tunele
InstalaẼii de ridicat
InstalaẼii frigorifice industriale
MaẼ™ ini de confecẼionare
MaẼ™ ini de marcare/etichetare
MaẼ™ ini de polizat, de periat
MaẼ™ ini de spalat
MaẼ™ ini de spĂflat cu ultrasunete
MaẼ™ ini de spĂflat industriale
MaẼ™ ini de spĂflat industriale
MaẼ™ ini de imbuteliere
MaẼ™ ini de impachetare
MaẼ™ ini pentru hartie
MaẼ™ ini pentru industria textilĂf
MaẼ™ ini pentru procesarea laptelui
MaẼ™ ini pentru procesarea lemnului
MaẼ™ ini pentru tipografie
MaẼ™ ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maẼ™ inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire $\dot{E}$ ™ i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuẼie, comandĂf
UẼ™ i $\dot{E}$ ™ i porẼi automate
Ventilare forẼatĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}$ ™ i comutatoare
ẼtanẼatoare, MaẼ™ ini de curĂfẼat, de rabotat $\dot{E}$ ™ i $\dot{E}$ ™ lefuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}$ ™ i
contacte (pentru aplicaẼii SELV)
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Implantabil (PCB)
Versiuni speciale: 110 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-110-v-standard-c-c-agcdo-implantabil-pcb-niciuna-110607>