

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAẼII SELV), 48 V, STANDARD, C.C., AGSNO2, IMPLANTABIL
(PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiẼionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}$ ™i managementul reẼelei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}$ ™i infraroẼ™u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranẼĂf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\dot{E}$ ™i in tunele
InstalaẼii de ridicat
InstalaẼii frigorifice industriale
MaẼ™ini de confecẼionare
MaẼ™ini de marcare/etichetare
MaẼ™ini de polizat, de periat
MaẼ™ini de spalat
MaẼ™ini de spĂflat cu ultrasunete
MaẼ™ini de spĂflat industriale
MaẼ™ini de spĂflat industriale
MaẼ™ini de imbuteliere
MaẼ™ini de impachetare
MaẼ™ini pentru hartie
MaẼ™ini pentru industria textilĂf
MaẼ™ini pentru procesarea laptelui
MaẼ™ini pentru procesarea lemnului
MaẼ™ini pentru tipografie
MaẼ™ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maẼ™inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire $\dot{E}$ ™i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuẼie, comandĂf
UẼ™i $\dot{E}$ ™i porẼi automate
Ventilare forẼatĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}$ ™i comutatoare
ẼtanẼatoare, MaẼ™ini de curĂfẼat, de rabotat $\dot{E}$ ™i $\dot{E}$ ™lefuit
Serie: 62
Tip: AgSnO2
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}$ ™i
contacte (pentru aplicaẼii SELV)
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Implantabil (PCB)
Versiuni speciale: 48 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-48-v-standard-c-c-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-110659>