

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT  
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI  $\geq 3$  MM +  
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA  $\dot{E}^{\text{TM}}$  I CONTACTE (PENTRU  
APLICAȚII SELV), 125 V, STANDARD, C.C., AGSNO2, IMPLANTABIL  
(PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptă prin grupuri electrogene  
Aparate pentru aer condiționat  
Arzătoare, Boilere  
Automatizări de comandă  
Băi cu hidro-masaj  
Controlul și managementul rețelei electrice  
Cuptoare cu microunde și infraroșu  
Cuptoare industriale  
Depozite glisante  
Dispozitive de siguranță  
Elevatoare  
Extractoare/aspiratoare  
Frigidere  
Generator de curent  
Iluminare rutieră și în tunele  
Instalații de ridicat  
Instalații frigorifice industriale  
Mașini de confecționare  
Mașini de marcare/etichetare  
Mașini de polizat, de periat  
Mașini de spălat  
Mașini de spălat cu ultrasunete  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de spălat industriale  
Mașini de imbuteliere  
Mașini de împachetare  
Mașini pentru hartie  
Mașini pentru industria textilă  
Mașini pentru procesarea laptelui  
Mașini pentru procesarea lemnului  
Mașini pentru tipografie  
Mașini pentru tratare galvanică  
Motoare industriale  
Panouri de control  
Panouri de control pentru pompe  
Scări rulante  
Sisteme Hi-Fi  
Sisteme automate de spălare a mașinilor  
Sisteme de alarmă  
Sisteme de alarmă pentru automobile  
Sisteme de încălzire și convectoare  
Stabilizatoare de tensiune  
Tablouri de distribuție, comandă  
Ușă și porți automate  
Ventilare forată  
Ventilatoare industriale  
Întreruptoare și comutatoare  
Etanșatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lefuit  
Serie: 62  
Tip: AgSnO2  
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A  
Tipul bobinei: Standard  
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului  $\geq 3$  mm + separator fizic între bobina și contacte (pentru aplicații SELV)  
Materialul de contact: C.C.  
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)  
Opțiuni: Implantabil (PCB)  
Versiuni speciale: 125 V  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-125-v-standard-c-c-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-110683>