

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\hat{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAE™II SELV), 6 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGSNO2,
IMPLANTABIL (PCB), NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiÈ›ionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul È™™i managementul reÈ›elei electrice
Cuptoare cu microunde È™™i infraroÈ™™u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranÈ›Ăf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf È™™i in tunele
InstalaÈ›ii de ridicat
InstalaÈ›ii frigorifice industriale
MaÈ™™ini de confecÈ›ionare
MaÈ™™ini de marcare/etichetare
MaÈ™™ini de polizat, de periat
MaÈ™™ini de spalat
MaÈ™™ini de spĂflat cu ultrasunete
MaÈ™™ini de spĂflat industriale
MaÈ™™ini de spĂflat industriale
MaÈ™™ini de imbuteliere
MaÈ™™ini de impachetare
MaÈ™™ini pentru hartie
MaÈ™™ini pentru industria textilĂf
MaÈ™™ini pentru procesarea laptelui
MaÈ™™ini pentru procesarea lemnului
MaÈ™™ini pentru tipografie
MaÈ™™ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maÈ™™inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire È™™i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuÈ›ie, comandĂf
UE™™i È™™i porÈ›i automate
Ventilare forÈ›atĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare È™™i comutatoare
È™tanÈ›atoare, MaÈ™™ini de curĂfÈ›at, de rabotat È™™i È™™lefuit
Serie: 62
Tip: AgSnO2
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina È™™i
contacte (pentru aplicaÈ›ii SELV)
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Implantabil (PCB)
Versiuni speciale: 6 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-6-v-standard-c-a-50-60hz-agsno2-implantabil-pcb-niciuna-110779>