

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\bar{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAẼII SELV), 240 V, STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGSNO2,
FI $\bar{E}$ ™ ABIL, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiȚionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\bar{E}$ ™ i managementul reȚelei electrice
Cuptoare cu microunde $\bar{E}$ ™ i infraroȚu
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranȚĂf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\bar{E}$ ™ i in tunele
InstalaȚii de ridicat
InstalaȚii frigorifice industriale
Mașini de confecȚionare
Mașini de marcare/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spalat
Mașini de spĂflat cu ultrasunete
Mașini de spĂflat industriale
Mașini de spĂflat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de impachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria textilĂf
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a mașinilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de încălzire $\bar{E}$ ™ i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuȚie, comandĂf
UȚ™ i $\bar{E}$ ™ i porȚi automate
Ventilare forȚatĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\bar{E}$ ™ i comutatoare
ȚtanȚatoare, Mașini de curĂȚat, de rabotat $\bar{E}$ ™ i $\bar{E}$ ™ lefuit
Serie: 62
Tip: AgSnO2
Numarul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\bar{E}$ ™ i
contacte (pentru aplicaȚii SELV)
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Fi $\bar{E}$ ™ abil
Versiuni speciale: 240 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-240-v-standard-c-a-50-60hz-agsno2-fisabil-niciuna-111154>