

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAE™II SELV), 12 V, FARA FLANE™A DE MONTARE IN SPATE,
C.A. (50/60HZ), AGCDO, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) $\dot{E}$ ™ I CA**

Applications

Alimentare neintreruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiE›ionat
ArzĂftoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}$ ™i managementul reE›elei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}$ ™i infraroE™u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranE›Ăf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\dot{E}$ ™i in tunele
InstalaE›ii de ridicat
InstalaE›ii frigorifice industriale
MaE™ini de confecE›ionare
MaE™ini de marcare/etichetare
MaE™ini de polizat, de periat
MaE™ini de spalat
MaE™ini de spĂflat cu ultrasunete
MaE™ini de spĂflat industriale
MaE™ini de spĂflat industriale
MaE™ini de imbuteliere
MaE™ini de impachetare
MaE™ini pentru hartie
MaE™ini pentru industria textilĂf
MaE™ini pentru procesarea laptelui
MaE™ini pentru procesarea lemnului
MaE™ini pentru tipografie
MaE™ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maE™inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire $\dot{E}$ ™i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuE›ie, comandĂf
UE™i $\dot{E}$ ™i porE›i automate
Ventilare forE›atĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}$ ™i comutatoare
E›tanE›atoare, MaE™ini de curĂfE›at, de rabotat $\dot{E}$ ™i $\dot{E}$ ™leuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Fara flane™a de montare in spate
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}$ ™i
contacte (pentru aplicae™ii SELV)
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) $\dot{E}$ ™i carcasa cu flane™a de montare in spate
Versiuni speciale: 12 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-12-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-a-50-60hz-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-mont>