



Applications
 Alimentare neîntreruptĂf prin grupuri electrogene
 Aparate pentru aer condiționat
 Arzătoare, Boilere
 Automatizări de comandă
 Băi cu hidro-masaj
 Controlul și managementul rețelei electrice
 Cuptoare cu microunde și infraroșu
 Cuptoare industriale
 Depozite glisante
 Dispozitive de siguranță
 Elevatoare
 Extractoare/aspiratoare
 Frigidere
 Generator de curent
 Iluminare rutieră și în tunele
 Instalații de ridicat
 Instalații frigorifice industriale
 Mașini de confecționare
 Mașini de marcare/etichetare
 Mașini de polizat, de periat
 Mașini de spălat
 Mașini de spălat cu ultrasunete
 Mașini de spălat industriale
 Mașini de spălat industriale
 Mașini de imbuteliere
 Mașini de împachetare
 Mașini pentru hartie
 Mașini pentru industria textilă
 Mașini pentru procesarea laptelui
 Mașini pentru procesarea lemnului
 Mașini pentru tipografie
 Mașini pentru tratare galvanică
 Motoare industriale
 Panouri de control
 Panouri de control pentru pompe
 Scări rulante
 Sisteme Hi-Fi
 Sisteme automate de spălare a mașinilor
 Sisteme de alarmă
 Sisteme de alarmă pentru automobile
 Sisteme de încălzire și convectoare
 Stabilizatoare de tensiune
 Tablouri de distribuție, comandă
 UE și echipamente automate
 Ventilare forțată
 Ventilatoare industriale
 Întreruptoare și comutatoare
 Etenatoare, Mașini de curățat, de rabotat și lăcuit
 Serie: 62
 Tip: AgCdO
 Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
 Tipul bobinei: Standard
 Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm
 Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
 Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
 Opțiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) și carcasa cu flanșă de montare
 Versiuni speciale: 24 V
 Pret: 88,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/relevu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-24-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-inspate-niciuna-112486>