

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAẼII SELV), 24 V, FARA FLANẼ™ A DE MONTARE IN SPATE,
C.A. (50/60HZ), AGCDO, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) $\dot{E}$ ™ I CA**

Applications

Alimentare neintreruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiȚionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}$ ™ i managementul reȚelei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}$ ™ i infraroȚu
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranȚĂf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\dot{E}$ ™ i in tunele
InstalaȚii de ridicat
InstalaȚii frigorifice industriale
MaȚini de confecȚionare
MaȚini de marcare/etichetare
MaȚini de polizat, de periat
MaȚini de spalat
MaȚini de spĂflat cu ultrasunete
MaȚini de spĂflat industriale
MaȚini de spĂflat industriale
MaȚini de imbuteliere
MaȚini de impachetare
MaȚini pentru hartie
MaȚini pentru industria textilĂf
MaȚini pentru procesarea laptelui
MaȚini pentru procesarea lemnului
MaȚini pentru tipografie
MaȚini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maȚinilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂlzire $\dot{E}$ ™ i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuȚie, comandĂf
UȚe $\dot{E}$ ™ i porȚi automate
Ventilare forȚatĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}$ ™ i comutatoare
ȚtanȚatoare, MaȚini de curĂȚat, de rabotat $\dot{E}$ ™ i $\dot{E}$ ™ lefuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Fara flanẽ™ a de montare in spate
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}$ ™ i
contacte (pentru aplicaȚii SELV)
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) $\dot{E}$ ™ i carcasa cu flanẽ™ a de montare in spate
Versiuni speciale: 24 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-24-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-a-50-60hz-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-mont>